

交換油脂類

項目	適用	規定量 (ℓ) ※1		指定油脂 (規格)
		オイルのみ交換	オイルとオイル フィルター交換	
エンジンオイル	MR20DD	3.6	3.8	日産純正SNストロングセーブ・X※2 (API: SN、SAE: 0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ・X (API: SN、SAE: 0W-20)

項目	適用	規定量 (ℓ) ※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード	全車	7.9	日産純正CVTフルードNS-3※3
リヤディファレンシャルオイル	4WD	0.55	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API: GL-5、SAE: 80W-90)
トランスファーオイル	4WD	0.31	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API: GL-5、SAE: 80W-90)
ブレーキフルード	全車	—	日産純正ブレーキフルードNo.2500 (DOT3)
冷却水	全車	8.6※4	日産純正スーパーロングライフクーラント ※5 (エンジンクーラント)
ウォッシャー液	全車	5.0	日産純正ウインドウォッシャー液 ● 外気温に応じて濃度を調節してください。

※1：規定量は目安です。

※2：工場出荷時に充てられているオイルです。

※3：必ず日産純正CVTフルードNS-3を使用してください。日産純正CVTフルードNS-3以外のフルードを使用するとオートマチックトランスミッションが破損するおそれがあります。

※4：リザーバータンクのMAXレベル容量 (0.85 ℓ) を含みます。

※5：市販されている水漏れ防止剤などの添加剤は冷却水に添加しないでください。冷却水は、日産純正スーパーロングライフクーラントを必ずご使用ください。

■ 指定のエンジンオイルについて

API 規格またはILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。なお、規格適合油にはイラストのマークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE 規格）のものをご使用ください。（表を参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。詳しくは日産販売会社にご相談ください。



APIマーク



ILSACマーク

